

SAMSUNG

Essén Company

QMD Wind-Free™

Vägghängd

VRF-inomhusdel luft/luft

Kyleffekt 1,0-8,7 kW

Värmeeffekt 0,8-9,0 kW

Essén Company har nöjet att presentera Samsungs vägghängda singelsplit QMD Wind-Free™. Detta aggregat med Wind-Free™-funktion är perfekt för det lilla kontoret eller en större lokal så som ett lager. Levereras med trådlös fjärrkontroll.



Hög energieffektivitet

Miljöklass A++



Låg ljudnivå

QMD Wind-Free™ har en ljudnivå från endast 21 dBA.



Styrning genom Wi-Fi

Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil, surfplatta eller dator.



R410 Köldmedium

Innehåller R410A.

Samsungs unika Wind-Free™

Med Samsungs Wind-Free™-funktion kan man vistas i lokalen under nedkylning utan att man märker att aggregatet avger kyla.



Essén Company AB

www.essencompany.com
info@essencompany.com

Tel: 08-742 04 40

Upp till 256 inomhusdelar Luft/luft

Serie DVM S
QMD Wind-Free™

| MODELL QMD Inomhusdel | | | 015 | 022 | 028 | 036 | 045 | 056 | 071 | 082 |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| KYL/VÄRMEEFFEKT ¹⁾ | | | | | | | | | | |
| Kyleffekt | Nominell | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,2 |
| Värmeeffekt | Nominell | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 7,0 | 8,5 |
| LUFTFLÖDE | | | | | | | | | | |
| Högfart | | m ³ /h | 294 | 342 | 510 | 618 | 750 | 942 | 1008 | 1050 |
| EFFEKTFÖRBRUKNING | | | | | | | | | | |
| | | W | 20 | 24 | 30 | 37 | 40 | 52 | 60 | 65 |
| LJUDNIVÅ ²⁾ | | | | | | | | | | |
| Inomhusdel | Silent | dBA | 26 | 27 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| | Lågfart | dBA | 27 | 30 | 32 | 34 | 33 | 34 | 37 | 43 |
| | Mellanfart | dBA | 30 | 32 | 33 | 36 | 34 | 37 | 40 | 45 |
| | Högfart | dBA | 31 | 34 | 34 | 40 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| DIMENSIONER | | | | | | | | | | |
| Inomhusdel | Bredd | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| | Djup | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | Höjd | mm | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| VIKT | | | | | | | | | | |
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| STANDARDUTRUSTNING | | | | | | | | | | |
| | Expansionsventil, inbyggd | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Filter tvättbara, elektrostatfilter, kolfilter | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Fjärrkontroll, trådlös | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Flare-anslutningar med kranar | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Fläkt, 3 hastigheter | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Luftriktare, automatisk | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TILLVAL (Ej monterad) | | | | | | | | | | |
| | Fjärrkontroll, trådbunden | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Kondensvattenpump | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Kretskort för extern reglering | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Rumsensor, extern | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| KÖLDMEDIERÖR | | | | | | | | | | |
| Vätskeledning | tum | | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| Sugledning | tum | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Kondensavlopp | mm | | 16,3 ID | 16,3 ID | 16,3 ID | 16,3 ID | 16,3 ID | 16,3 ID | 16,3 ID | 16,3 ID |
| AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R410A | | | | | | | | | | |
| Inomhusdel | kvävgasfylld | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Reservation för eventuella ändringar | | | | | | | | | | |

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).

Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C (torr/våt bulb).

2) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.