

# SAMSUNG

# Essén Company

**Kassett 360°**  
**360° rundblåsande**  
VRF-inomhusdel luft/luft  
Kyleffekt 4,5-14,0 kW  
Värmeeffekt 5,0-16,0 kW



Tack vare sitt utblås på 360° sprids luften i hela lokalen istället för konventionella modeller som sprider åt fyra håll.



Standard-panel



Fyrkantig panel (tillval)

Det finns olika paneler för olika typer av installationer bland annat en fyrkantig panel som lämpar sig där man har takplattor. Panelerna finns även i andra färger (svart).



## Inställbara luftriktare

Med sina inställbara luftriktare kan man ställa in så att luften sprids längs med taket och på så sätt undviker man direkt kallras.



## Låg ljudnivå

Samsungs 360-kassetter har en ljudnivå från endast 29 dBA.



## Styrning genom Wi-Fi

Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil, surfplatta eller dator.



## R410 Köldmedium

Innehåller R410A.

Essén Company AB

[www.essencompany.com](http://www.essencompany.com)  
[info@essencompany.com](mailto:info@essencompany.com)

Tel: 08-742 04 40

# SAMSUNG

Upp till 256 inomhusdelar  
Luft/luft

Serie DVM S  
Kassett 360

MODELL Kassett 360 Inomhusdel			045	056	071	090	112	128	140	
<b>KYL/VÄRMEEFFEKT <sup>1)</sup></b>										
Kyleffekt	Nominell	kW	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	12,8	14,0	
Värmeeffekt	Nominell	kW	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	13,8	16,0	
<b>LUFTFLÖDE</b>										
Högfart		m <sup>3</sup> /h	870	960	1080	1320	1530	1770	1890	
<b>EFFEKTFÖRBRUKNING</b>										
		W	26	30	34	55	53	77	91	
<b>LJUDNIVÅ <sup>2)</sup></b>										
Inomhusdel	Lågfart	dBA	29	29	30	32	32	33	35	
	Mellanfart	dBA	31	32	33	36	36	38	40	
	Högfart	dBA	33	34	36	40	40	42	44	
<b>DIMENSIONER</b>										
Inomhusdel	Bredd	mm	947	947	947	947	947	947	947	
	Djup	mm	947	947	947	947	947	947	947	
	Höjd	mm	281	281	281	281	365	365	365	
Fasad	Bredd	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Djup	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Höjd	mm	66	66	66	66	66	66	66	
<b>VIKT</b>										
Inomhusdel	Utan emb	kg	21	21	21	21	24	24	24	
Fasad	Utan emb	kg	6	6	6	6	6	6	6	
<b>STANDARDUTRUSTNING</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>PC4NUDMAN</li> <li>•</li> <li>AR-KH03E</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>							
Expansionsventil, inbyggd										
Fasad										
Filter tvättbara, elektrostatfilter, kolfilter										
Fjärrkontroll, trådlös										
Flare-anslutningar med kranar										
Fläkt, 3 hastigheter										
Kondensvattenpump										
Luftriktare, automatisk										
<b>TILLVAL (Ej monterad)</b>										
Fjärrkontroll, trådbunden			•	•	•	•	•	•	•	
Kretskort för extern reglering			•	•	•	•	•	•	•	
Rumsensor, extern			•	•	•	•	•	•	•	
<b>KÖLDMEDIERÖR</b>										
Vätskeledning		tum	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
Sugledning		tum	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	
Kondensavlopp		mm	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	25 ID	
<b>AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R410A</b>										
Inomhusdel	kvävgasfylld		•	•	•	•	•	•	•	
Reservation för eventuella ändringar										

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ).

Värme kapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ).

2) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.

3) Kontakta oss.